

Ficha técnica de producto

Especificaciones

Producto: Parrilla
Nomenclatura: IO95RG
UPC: 757638390293
Color: Vidrio reflecta

Características

- Instalación Drop-In
- Gas LP
- Encendido eléctrico integrado
- Perillas io next con iluminación azul
- 3 parrillas de fundición
- 5 zonas de cocción
- Sensor de flama en cada quemador
- Quemador frontal izquierdo (Estándar): 5,000 kJ
- Quemador posterior izquierdo (Jumbo): 8,000 kJ
- Quemador central (Triple Ring): 10,500 kJ
- Quemador frontal derecho (Jumbo): 8,000 kJ
- Quemador posterior derecho (Estándar): 5,000 kJ
- 120 V - 60 Hz

Principales beneficios

Nuevo diseño más robusto: estilo innovador de máxima resistencia y mayor durabilidad con elegante cubierta de vidrio reflecta.

3 Professional Ring: enciende de manera independiente un anillo de flama, o los tres al mismo tiempo para un calentamiento rápido y uniforme.

Iluminación en perillas: seguridad para saber cuál quemador está encendido.



Medidas y pesos
sin empaque



Medidas y pesos
con empaque

Alto: 13.00 cm
Ancho: 90.60 cm
Profundo: 51.80 cm
Peso: 24.50 kg

Alto: 24.90 cm
Ancho: 108.71 cm
Profundo: 59.46 cm
Peso: 28.50 kg

Ficha técnica de producto

Especificaciones

Producto: Parrilla
Nomenclatura: IO95RG
UPC: 757638390293
Color: Vidrio reflecta

Importante

- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y" con cable a tierra integrado.
- No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

Dimensiones y espacios mínimos

- El aparato puede instalarse sobre diferentes materiales como tabique, acero, mármol, aglomerados, sintéticos, madera y madera revestida con laminados de plástico, siempre que sean resistentes a una temperatura de 90 °C.
- Debe instalarse un panel hecho de madera u otro material aislante por debajo del aparato, a una distancia de 15 mm por lo menos de la superficie del fondo.

Modelos IO96TI, IO95RG y IO95BG

